





Спецификации

Модель	4F210-08	4F210-08L	4F210-08F	4F210-08LF
Среда	Воздух (фильтрованный 40 μm)			
Тип	Педальное управление, прямое действие			
Размер порта [Прим.1]	1/4"			
Исполнение	5 линий 2 позиции			
Давление	0~0.8MPa (0~114 psi)			
Испытательное давление	1.5MPa(215 psi)			
Температура	-20~70 °C			
Материал корпуса	Алюминиевый сплав			
Смазка	Не требуется			

[Прим.1] резьба PT, G и NPT на выбор

Схема



Заказной номер

4F210 08 L

Модель
4F210: педальный
распределитель (5/2)

Размер порта
08: 1/4"

Тип резьбы
Пусто: PT
G: G
T: NPT

Дополнительно



Пусто: без фиксации
L: с фиксацией
F: с защитным кожухом
LF: с фиксацией и кожухом

Особенности



1. Алюминиевая ножная педаль прямого действия, устойчивая и надежная.
2. При длительном изменении направления используйте распределитель с фиксацией.
3. Конструкция устойчива и надежна, ее легко и быстро разблокировать. Однако из-за небольших размеров не выдерживает частых сильных ударов.
4. Опционально: пластиковый защитный кожух высокой прочности.

Размеры


4F210-08F



4F210-08



4F210-08L



4F210-08LF

