


WINMAN A,B Серия блоков подготовки воздуха / A,B Series Preparation Unit

AL, BL Серия Маслораспылитель / AL, BL Series Lubricator


Спецификации / Specification

Модель	AL1500	AL2000	BL2000	BL3000	BL4000
Среда	Воздух				
Присоединение [Прим.1]	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Давление	0.05~1.0MPa(7~145Psi)				
Испытательное давление	1.5MPa(215Psi)				
Температура	-5 ~ 70°C				
Объем стакана	25 см ³		90 см ³		
Рекомендованное масло	ISO VG 32 или эквивалент				
Масса	170г		250г		

[Прим.1] резьба PT, G и NPT на выбор.





Схема / Symbol

Характеристики / Production Feature

1. Компактная конструкция
2. Частоту падения капель масла можно наблюдать через прозрачный контрольный колпачок
3. Стакан маслораспылителя серии BL защищен снаружи высокопрочным пластиковым кожухом
4. Низкая потеря давления и низкий расход масляного тумана.

Заказной код / Ordering Code
AL 2000

① ② ③

1. Модель	2. Присоединение	3. Тип резьбы
AL: A серия Маслораспылитель	1500: 1/8" 2000: 1/4"	Пусто: PT G: G T: NPT
BL: B серия Маслораспылитель	2000: 1/4" 3000: 3/8" 4000: 1/2"	

Диаграмма / Flow Chart

Размеры / Dimensions
AL серия

BL серия
