

**МАШИНА ДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙ/  
ПОПЕРЕЧНОЙ РОЛИКОВОЙ СВАРКИ  
LONGITUDINAL/ TRANSVERSAL SEAM  
WELDING MACHINE**
**SD4B/E**


Номинальная мощность Nominal Power	:	125 kVA
Напряжение питания Supply Voltage	:	380/50 В/Гц
Вылет электродов Arm Length	:	500-1200 мм
Ход поршня Welding Cylinder Stroke	:	100 мм
Сварочное усилие Welding Force	:	500 кгс
Скорость сварки Welding Speed	:	0,5- 3,5 м/мин

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Для герметизации с помощью сварки заготовок круглой формы (н-р труб).

- \* Верхняя сварочная головка приводится в действие приводом, нижняя сварочная головка работает в свободном режиме.
- \* Обе сварочные головки оснащены щетками, ток передается через серебряные контакты.
- \* Головки имеют двухконтурное водяное охлаждение.
- \* Скорость сварки можно плавно регулировать между мин./макс.
- \* Перед станком находится платформа с роликовыми подшипниками, которую можно регулировать в зависимости от диаметра, что позволяет легко загружать и выгружать заготовку.
- \* Доступны два различных варианта тока и скорости.
- \* Опция «низкий ток/скорость» предотвращает деформацию в точках пересечения..
- \* Может быть изготовлена как продольная или поперечная по запросу..

**GENERAL FEATURES**

In use unleaked welding operations of the joint of circular shaped work pieces. of the middle joint of funnel shaped pieces.

- \* Top welding head is engine driven, bottom welding head is free running.
- \* As the bottom and top welding heads have brushes, current transitions are held by silver circuits.
- \* Double time water cooled top and bottom heads.
- \* Welding speed can be modified stepless between the min/max.
- \* At the frontside of the machine there is a roller bearing platform that can be modified considering to the diameter, which is easing to load and unload of the pieces.
- \* It has two different current and speed options.
- \* At the intersection points, deformation and perforation is avoided by the "low current / speed" option.
- \* Same machine can be manufactured as longitudinal or transversal regarding to the clients needs.



NOSAB Erguvan Caddesi No:16  
16140 Nilüfer - Bursa/ TÜRKİYE  
Tel : +90 (224) 411 05 44  
Fax : +90 (224) 411 05 49

